



OPEN.ioting WiFi Smart Gate Opener – Voor poort, garagedeuren & slagbomen

Maak je elektrische poort slim en bedien deze met een mobiele app en een Apple smartwatch zonder afstandsbeperkingen! Het kan eenvoudig worden geïnstalleerd en geconfigureerd via een mobiele applicatie. Een onbeperkt aantal OPEN.ioting-apparaten kan worden beheerd in één mobiele applicatie.

Er zijn twee verschillende bedieningsmodussen: openen/stoppen/sluiten met een enkele relaisuitvoer, of openen en sluiten met afzonderlijke relaisuitgangen.

Exclusief stroomkabel, PoE-voeding en mobiele telefoon.

- Internetverbinding via WiFi of Ethernetkabel
- 85-265 VAC of PoE-stroomtoevoer (vereist 48V PoE-switch of PoE-voeding)
- Eenvoudige installatie en configuratie met DIP-schakelaar en mobiele app
- Compatibel met alle poorten en merken
- iOS/Android mobiele app met een eenvoudige gebruikersinterface
- Ondersteuning voor de Apple Watch
- Realtime weergave van de status van de poort (open/gesloten) in de mobiele app (vereist 2 eindschakelaars)
- Ingang voor het openen van de poort om te bedienen met een drukknop of ander extern apparaat
- Meldingen bij gebeurtenissen (bijv.: melding dat de poort open bleef na 5 minuten)
- Snelkoppeling (alleen op iPhone)
- Bediening van meerdere poorten met één applicatie (bijv.: schuifpoort + garagedeur)
- Beveiligd door versleutelingsstandaard

Gebruikersbeheer op basis van accounts. Er kunnen 50 gebruikers gratis aan één apparaat worden toegevoegd. Gebruikers (bijv. gezinsleden) kunnen worden uitgenodigd door de eigenaar via e-mail. Je kunt op elk moment de toegang intrekken, zodat alleen de geautoriseerde persoon de poort kan openen. Het aantal gebruikers kan worden uitgebreid tot 500 in de mobiele applicatie. Dit zijn eenmalige kosten.

Transmissiekanaal: WiFi / LAN
Frequentieband: 2,4 GHz, 802.11 b/g/n
Bedrijfstemperatuur: -25°C...+50°C
Voedingsspanning: 85-265VAC / 47-63Hz of 48V PoE
Stroomverbruik (stand-by): <0,3W
Stroomverbruik (maximaal): 5W
Behuizing: Kunststof
Ontwerp van aansluitklemmen: Verbindbaar
Afmetingen: 112,4 x 83,3 x 36,6 mm

Contact ingangen: 3
Configureerbare ingangen (NO/NC): 2
Relaisuitgangen: 2
Uitvoerbesturing via het internet: Ja
Programmeer methode: Mobiele app
Programmeer software: Nee
Mobiele applicatie: Ja
IP-classificatie: IP50
Certificatie: ISO 9001, CE

•

OPEN.ioting
Doelgroep: Residentieel
In enkele stappen makkelijk en snel te installeren en configureren
Aantal gebruikers: Max. 50
Geen PC software benodigd
Gebruikers toevoegen d.m.v. email
Uitlezen van beide eindstanden van de automatisering
WiFi and Ethernet interface
Voedingsspanning: 230VAC or PoE